

CTK 220


[IT] Contenitore in polietilene progettato per il trasporto di gasolio e omologato secondo la normativa ADR.

[EN] Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in compliance with ADR regulations.



OMOLOGAZIONE UN / UN MARKING:

Materie trasportabili / Product transportable	Gasolio / Diesel UNI1202
Classi ADR / ADR classes	3
Gruppo imballaggio / Packing group	III



1. Allestimento standard.
Standard configuration.

2. Pistola automatica lucchettabile.
Lockable automatic fuel nozzle.

3. Pompa a batteria, mod. Devil 40.
Battery pump, mod. Devil 40.



CTK 220 è un serbatoio da trasporto realizzato in polietilene lineare, completo di tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, filtro in linea, gruppo di travaso, pistola automatica lucchettabile, imbrocchi per il sollevamento a pieno carico con forche del carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con il gasolio.

Il serbatoio è conforme alle direttive ADR (trasporto su strada), ADN (trasporto su rotaia), IMDG (trasporto via mare) e RID (trasporto su acque interne).

CTK 220 is a tank made in linear polyethylene designed for Diesel fuel transport; it is equipped with the following fittings: filling plug with built-in air vent device, in-line filter, fuel transfer unit, automatic lockable fuel nozzle, integrated forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport.

All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.

The tank has the following approvals: ADR (road transport), ADN (rail transport), IMDG (sea transport) and RID (transport on inland waters).

Piano di carico Loading scheme

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

Container 20'	54
Container 40'	132
Container 40' HC	132
Std truck 2700h mm	156



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità nominale: 220 litri.
- Dimensioni: 910x600x H620 mm.
- Peso a vuoto: 14 Kg.
- Peso a vuoto con gruppo pompa: 24 Kg.
- Spessore medio: 5 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Volume: 220 liters.
- Dimensions (LxWxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight (only tank): 14 Kg.
- Empty weight including fuel pump: 24 Kg.
- Wall thickness: 5 mm.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza incorporata.
- Filtro in aspirazione.
- Pompa 12 V o 24 V con portata 40 L/min.
- 4 m di tubo flessibile per carburante.
- Pistola automatica per gasolio.
- 4 m di cavo elettrico e connettore per il collegamento alla batteria.
- Optional: contalitri digitale mod. M24.

STANDARD CONFIGURATION:

- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- In-Line filter.
- Battery fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.
- Battery power cable (4 m) and battery plug.
- 4 m of fuel rubber hose.
- Automatic fuel nozzle.
- Digital turbine flow meter, model M24 (on demand).



Accessori / Accessories



COD. FLT60MB

Filtro

Filtro a rete in acciaio INOX da 60 µm, corpo e testata in alluminio. Abbinabile solo alla pompa con portata massima 40 L/min.

Strainer

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.

COD. CARRY220YSUMP

COD. COP220

Bacino di contenimento

Bacino di contenimento per uso a terra, capacità pari al 100% del volume del serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio. Dimensioni: 105x75x30 cm.

Copertura in PVC

Copertura in materiale ignifugo completa di ganci con elastico e cerniera superiore per accedere al gruppo erogazione e per l'operazione di riempimento.

Retention Basin

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 105x75x30 cm.

PVC covering

Covering made of fireproof PVC coated fabric, complete with hooks, elastic bands and upper hinges to ease delivery and filling operations.



Contalitri

Contalitri digitale mod. M24, per gasolio.

Fuel meter

Digital fuel meter for diesel fuel.

COD. CTLM24

Codice prodotto / Product Code

C T K 2 2 0 **X X** **X** **7 0 4 6** **X X** **X X**

Allestimento Model

- Z1** = allestimento con pompa Devil 40 (40 lpm) e pistola automatica / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and automatic fuel nozzle.
- A1** = allestimento con pompa Devil 40 (40 lpm) e pistola manuale / model equipped with Devil 40 pump (40 lpm) and manual fuel nozzle.

Contalitri Fuel meter

K = modello / model M24

Voltaggio pompa Pump voltage

01 = 12 V
02 = 24 V

Lunghezza tubo Hose length

05 = 5 m
06 = 6 m
07 = 7 m

Colore serbatoio Tank color

7046 = grigio ES grey ES



COD. CARRY220YLID

Coperchio in ABS

Coperchio in ABS progettato e realizzato per proteggere dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e munito di ganci di chiusura lucchettabili.

Covering Lid:

Hinged covering lid, made in ABS, designed and manufactured to provide protection against bad weather conditions, UV rays and equipped with lockable draw latches.